

CUBE NT/PT



OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z PIKTOGRAMEM OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Wybrane modele oprawy oświetlenia awaryjnego CUBE NT/PT dostępne są z piktogramem oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy posiadają programowalną moc w zakresie od 10% do 100% w trybie awaryjnym (programowany na etapie produkcji). Oprawy CUBE są wyposażone w adresowalne układy zapłonowe (do 20 adresów na każdym obwodzie końcowym) z funkcją centralnego monitorowania i sterowania poprzez przewody zasilające. Na każdym obwodzie mogą być zainstalowane oprawy o różnej mocy i pracujące w dowolnych trybach pracy; awaryjnym, awaryjno-sieciowym przełączalnym. Programowanie trybu pracy awaryjnej jest realizowane poprzez przewody zasilające z poziomu sterownika znajdującego się w szafie zasilającej lub nadrzędnego oprogramowania wizualizacyjnego CGVision®, bez konieczności fizycznego kontaktu z oprawą. W trybie pracy sieciowej, oprawy CUBE mogą być też sterowane protokołem DALI (opcja) poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny.

Moc elektryczna oprawy w trybie awaryjnym wyrażona jako % mocy nominalnej AC – Pex = 100%

Oprawy w wersji z piktogramem oświetlenia ewakuacyjnego mają obniżoną moc elektryczną.

PRODUKTY DOSTĘPNE W WARIANCIE Z PIKTOGRAMEM OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

CODE	P	Pex		DALI
	[W]	[%]		
Typ: S, Natynkowy, 60x30				
-	10	100	D	-
Typ: S, Natynkowy, 60x60				
-	15	100	D	-
Typ: S, Natynkowy, 120x60				
-	30	100	D	-
Typ: S, Podtynkowy, 60x30				
-	10	100	D	-
Typ: S, Podtynkowy, 60x60				
-	15	100	D	-
Typ: SE, Natynkowy, 60x30				
-	10	100	D	-
Typ: SE, Natynkowy, 60x60				
-	15	100	D	-
Typ: SE, Natynkowy, 120x60				
-	30	100	D	-
Typ: SE, Podtynkowy, 60x30				
-	10	100	D	-
Typ: SE, Podtynkowy, 60x60				
-	15	100	D	-
Typ: SB, Natynkowy, 60x30				
-	10	100	D	DALI
Typ: SB, Natynkowy, 60x60				
-	15	100	D	DALI
Typ: SB, Natynkowy, 120x60				
-	30	100	D	DALI
Typ: SB, Podtynkowy, 60x30				
-	10	100	D	DALI
Typ: SB, Podtynkowy, 60x60				
-	15	100	D	DALI

W standardzie moc oprawy w trybie awaryjnym Pex = 100% , inna wartość Pex programowana jest na etapie produkcji.

PIKTOGRAMY:

PIKTOGRAM	CUBE-NT60x30 CUBE-PT60x30	CUBE-NT60x60 CUBE-PT60x60	CUBE-NT120x60
	-	E001	-
	-	E002	-
	-	F001	-
	-	F002	-
	E112	-	E112
	E104	-	E104
	E117	-	E117
	E102	-	E102
	E105	-	E105
	E107	-	E107

Przykładowe konfiguracje opraw:

CUBE-NT120x60 4000K/D/30W/SE/E105

CUBE-PT60x60 4000K/D/15W/DA/SB/F002

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 25.10.2021

LEGENDA:



Deklaracja zgodności



Źródło światła LED



Kod produktu



Kolor oprawy



Moc oprawy w trybie awaryjnym



Klasa ochronności I



Technologia stałego strumienia świetlnego



Stopień szczelności IP



Temperatura barwowa



System sterowania DALI



Napięcie zasilania



Dyrektywa RoHS



Atest higieniczny



Moc elektryczna oprawy



Certyfikat CNBOP